

# LAXO Höffermann Frontlastare Millennium med fast behållare och hel pressplatta

Transportvolym 35m<sup>3</sup>



Laxo Mekan AB  
Gryts Industriområde  
S-702 21 Örebro  
Sweden  
Tel. 019-30 56 00  
[www.laxo.se](http://www.laxo.se)  
e-post: [info@laxo.se](mailto:info@laxo.se)

## **LAXO Hüffermann Frontlastare Millennium med fast behållare och hel pressplatta**

**Frontlastare HFS 8500** med ca 3500 kg lyftkraft på ett avstånd av 650 mm framför centrumrör. Frontlastaren är för container upp till 8 m<sup>3</sup>.

**Komprimator** fast monterad bakom hytt:

- Fyllnadsvolym 9 m<sup>3</sup>
- Täcklock sidöppnande med automatisk öppning/stängning

**Behållare 35 m<sup>3</sup>** (9 m<sup>3</sup> + 26 m<sup>3</sup>) monterad på chassi, varav 2 m<sup>3</sup> i utbyggd baklucka

### **Standardutrustning:**

- En arbetslampa i pressutrymme
- Skyddsplåt över förarhytten
- Kompletta hydraulanläggning med ställbar pump. Sug- och tryckfilter, elstyrning, SPS-reglering med menystyrning och felsökningsprogram
- 2 st roterande varningsljus
- 2 st arbetslampor baktill på fordonet
- Hållare för sop och spade
- Fast monterat underkörningsskydd
- Kompletta monteringen inkl. **lackering i en RAL färg med svarta lyftarmar** samt säkerhetsmarkeringar
- TÜV godkännande/provning
- Sidounderkörningsskydd
- Förvaringslåda av plast
- Hydraulisk gaffelomsättning
- Backningskamera
- Kamera för övervakning pressutrymme

### **Extra utrustning:**

- Fjärrkontroll (infraröd) av frontlastare och gafflar
- Extra tätning runt pressplatta
- Arbetsbelysning riktade mot gafflar
- Baklucka utbyggd för volymökning 2 m<sup>3</sup> till 35 m<sup>3</sup>
- Touch modem-C för telefonövervakning av styrsystem
- Bioolja
- Anpassning av lyftarmar för Botek vågceller
- Botek vågsystem
- Automatsmörjning

**Hydraulik:** Parker tillverkad i Sverige

**Monterad på:** Scania P124 GB 8x4\*4NA 420 med Opticruise växellåda  
Hjulbas 3750+1355+1305

**Totalvikt:** 33.000 kg

**Tjänstevikt:** 19.850 kg

**Max last:** 13.150 kg

**Fordonsägare:**