

# Laxo Liftdumper LD185 VA, kapacitet 18 ton för transport av 1 eller 2 behållare



Laxo Mekan AB  
Gryts Industriområde  
S-702 21 Örebro  
Sweden  
Tel. 019-30 56 00  
[www.laxo.se](http://www.laxo.se)  
e-post: [info@laxo.se](mailto:info@laxo.se)

## LD185 VA, kapacitet 18 ton för transport av 1 behållare

### LD 185 VA-1 för 1 st behållare

<b>Lyftkapacitet:</b>	18 ton.
<b>Flakunderrede:</b>	Pressade stålprofiler.
<b>Bredd:</b>	Utvändigt <b>2500, 2550 eller 2600 mm.</b>
<b>Flakbotten:</b>	5 mm i extra hög hållfast stål.
<b>Framstam:</b>	Av plåt höjd 1500 mm, övre del av sträckmetall. Framstamsöverdel i hytthöjd .....mm.
<b>Armsystem:</b>	Lyftarmar samt överliggande vikarmar med bom.
<b>Stödben:</b>	Hörnmonterade med platta separat manövrerade.
<b>Lyftkättingar:</b>	En sats med kättingskydd.
<b>Lastsäkringsskenor:</b>	Multilist integrerad i flakkant med hål för stoppklossar och band för lastsäkring enligt VVFS 1998:95.
<b>Tippkrok:</b>	Tryckluftsmänövrerad med spärr, strömställare vänster sida.
<b>Armcyllindrar:</b>	Cyllindrar i robust konstruktion med smidda infästningar.
<b>Manöverventil:</b>	4 sektioner med utvändiga manöverspakar samt radiostyrning on/off, via el/olja-servo, laddningsbart batteri. Pilotstyrd mothållsventil vilket ökar säkerheten vid lyft.
<b>Övrig utrustning:</b>	Bakljus i stödbenen. Underkörningskydd bak. Halkskydd på kantlina, båda sidor. Varvtalsreglering via EDC. Nödstopp på aggregat.
<b>Extra utrustning:</b>	Säkerhetshänken, hydraulisk surrning, stoppkloss, högtippningskätting Uppvikbar stege på vänster sida.

## LD185 VA, kapacitet 18 ton för transport av 2 behållare

### LD 185 VA-2 för 2 st behållare

<b>Lyftkapacitet:</b>	18 ton.
<b>Flakunderrede:</b>	Pressade stålprofiler.
<b>Bredd:</b>	Utvändigt <b>2500, 2550 eller 2600 mm.</b>
<b>Flakbotten:</b>	5 mm i extra hög hållfast stål.
<b>Flakförlängning:</b>	Hydraulisk utskjutbar 1600 mm. Bakbalk med bakljus och tippkrok.
<b>Framstam:</b>	Av plåt höjd 1500 mm, övre del av sträckmetall. Framstamsöverdel i hytthöjd .....mm.
<b>Armsystem:</b>	Lyftarmar samt överliggande vikarmar med bom.
<b>Stödben:</b>	Hörnmonterade med platta separat manövrerade.
<b>Lyftkättingar:</b>	En sats med kättingskydd.
<b>Lastsäkringsskenor:</b>	Multilist integrerad i flakkant med hål för stoppklossar och band för lastsäkring enligt VVFS 1998:95.
<b>Tippkrok:</b>	Tryckluftsmänövrerad med spärr, strömställare vänster sida.
<b>Armcyllindrar:</b>	Cyllindrar i robust konstruktion med smidda infästningar.
<b>Manöverventil:</b>	5 sektioner med utvändiga manöverspakar samt radiostyrning on/off, via el/olja-servo, laddningsbart batteri. Pilotstyrd mothållsventil vilket ökar säkerheten vid lyft.
<b>Övrig utrustning:</b>	Bakljus i stödbenen. Underkörningskydd bak. Halkskydd på kantlina, båda sidor. Varvtalsreglering via EDC. Nödstopp på aggregat.
<b>Extra utrustning:</b>	Säkerhetshänken, hydraulisk surrning, stoppkloss, högtippningskätting Uppvikbar stege på vänster sida.